

Nr.	Iekārtu vai materiālu nosaukums	Mērv.	Daudz.	Piezīmes
1	2	3	4	5
1	Pieplūdes-nosūces gaisa apstrādes iekārtas ar rotējošo siltummaiņu ( 86%), ūdens sildītāju 12,6kW, ventilatoriem, gaisa filtriem, aizvāriem, elastīgajam savienojumiem, frekvenča pārveidotāju, automātiku un automātikas apsaiستی uzstādīšana	kpl.	1	
2	Gaisa pieplūdes difuzors no perforēta metāla, kuram ir sfēriska virsma ar izkliedētu un regulējamo gaisa daudzumu , ar trokšņa līmeni max.35dB , diam.125mm izbūve	gb	28	
3	Tērauda gaisa pieplūdes Ø125 difuzora uzstādīšana	gb	7	
4	Tērauda gaisa pieplūdes Ø160 difuzora uzstādīšana	gb	4	
5	Tērauda gaisa nosūces difuzors Ø100 uzstādīšana	gb	2	
6	Tērauda gaisa nosūces difuzora Ø125 uzstādīšana	gb	30	
7	Tērauda gaisa nosūces difuzora Ø160 uzstādīšana	gb	7	
8	Regulējošā-mērīšanas vārsta Ø100 ar manuālo vadību	gb	2	
9	Regulējošā-mērīšanas vārsta Ø125 ar manuālo vadību	gb	37	
10	Regulējošā-mērīšanas vārsts Ø160 ar manuālo vadību	gb	5	
11	Apalā noslēgvārsta (elektropiedzina) Ø200 uzstādīšana	gb	2	
12	Elektropiedzinas vārstam ON/OFF 230V uzstādīšana	gb	2	
13	Ugunsdrošības vārsta Ø125, EI-60 uzstādīšana	gb	36	
14	Ugunsdrošības vārsta Ø160, EI-60 uzstādīšana	gb	2	
15	Klusinātāja Ø 500 , l=900 uzstādīšana	gb	2	
16	Gaisa vada Ø100, tērauda, cinkots uzstādīšana	m	3	
17	t.p. Gaisa vads Ø125, tērauda, cinkots	m	144	
18	t.p. Gaisa vads Ø160, tērauda, cinkots	m	26	
19	t.p. Gaisa vads Ø200, tērauda, cinkots	m	30	
20	t.p. Gaisa vads Ø250, tērauda, cinkots	m	59	
21	t.p. Gaisa vads Ø315, tērauda, cinkots	m	51	
22	t.p. Gaisa vads Ø400, tērauda, cinkots	m	8	
23	t.p. Gaisa vads Ø500, tērauda, cinkots	m	48	
24	Līkuma Ø100 90°, tērauda cinkota uzstādīšana	gb	1	
25	t.p. Līkums Ø125 90°, tērauda cinkots	gb	71	
26	t.p. Līkums Ø160 90°, tērauda cinkots	gb	9	
27	t.p. Līkums Ø200 90°, tērauda cinkots	gb	3	
28	t.p. Līkums Ø250 90°, tērauda cinkots	gb	8	
29	t.p. Līkums Ø315 90°, tērauda cinkots	gb	15	
30	t.p. Līkums Ø400 90°, tērauda cinkots	gb	1	
31	t.p. Līkums Ø400 45°, tērauda cinkots	gb	1	
32	t.p. Līkums Ø500 90°, tērauda cinkots	gb	18	
33	Pāreja 125/100, tērauda, cinkota uzstādīšana	gb	1	
34	Pāreja 160/125, tērauda, cinkota	gb	6	
35	Pāreja 200/160, tērauda, cinkota	gb	8	
36	Pāreja 250/200, tērauda, cinkota	gb	6	
37	Pāreja 315/250, tērauda, cinkota	gb	4	
38	Pāreja 315/160, tērauda, cinkota	gb	0	
39	Pāreja 400/315, tērauda, cinkota	gb	2	
40	Pāreja 500/400, tērauda, cinkota	gb	2	
41	Pāreja 600x550/Ø500, tērauda, cinkota	gb	4	
42	Sānu pievienojums 125/125	gb	1	
43	Sānu pievienojums 315/125	gb	15	
44	Sānu pievienojums 315/160	gb	1	
45	Treigabals 125/125, tērauda, cinkots	gb	10	
46	Treigabals 160/125, tērauda, cinkots	gb	8	
47	Treigabals 160/160, tērauda, cinkots	gb	1	
48	Treigabals 200/125, tērauda, cinkots	gb	7	
49	Treigabals 200/160, tērauda, cinkots	gb	2	
50	Treigabals 250/125, tērauda, cinkots	gb	23	
51	Treigabals 250/160, tērauda, cinkots	gb	2	
53	Treigabals 500/250, tērauda, cinkots	gb	1	
54	Treigabals 400/315, tērauda, cinkots	gb	2	
56	Treigabals 500/250, tērauda, cinkots	gb	1	
57	Izmešanas izvads n500, sāniskais	gb	1	
58	Tīrīšanas lūkas apaļajiem gaisa vadiem IPR-125, cinkota tērauda	gb	2	
59	Tīrīšanas lūkas IPR-250	gb	2	
60	Tīrīšanas lūkas IPR-315	gb	2	

61	Ārējā pretlietus reste Ø500	qb	1	
62	Aizsargreste Ø500	qb	1	
63	Siltumizolācija akmens vate lamellas pārklājs b=100mm, siltumvadītspēja $\lambda \leq 0,038 \text{ W/mK}$ , ekspl.temp.līdz +120oC	m2	57	
64	Pretsvišanas izolācija akmens vate pārklājs b=50mm, siltumvadītspēja $\lambda \leq 0,038 \text{ W/mK}$ , ekspl.temp.līdz +120oC	m2	12	
65	Apmetuma iava	kg	350	
66	Stiprināšanas, blīvēšanas un palīgmateriāli	kpl.	1	
	<b>Gaisa nosūces sistēma N - 1</b>			
67	Kanāla ventilatora L=200m3/st, 10Pa, n=2395min <sup>-1</sup> , 1~230V, 0,053kW, 0,229A uzstādīšana	kpl.	1	
68	Ātruma regulators RE1.5	qb	1	
69	Kustības sensors IR 24-P	qb	4	
70	Kontakts K6-22Z	qb	1	
71	Transformators PSS20 24V/230V	qb	1	
72	Aizsardzība AWE-SK 4A/230V	qb	1	
73	Gaisa nosūces difuzors Ø100, tērauda uzstādīšana	gb	1	
74	Droselvārsts SPI-100	qb	2	
75	Droselvārsts SPI-125	qb	1	
76	Ugunsdrošības vārsts FDE-125, EI-30	qb	1	
77	Gaisa vads Ø100, tērauda, cinkots	m	4	
78	Gaisa vads Ø125, tērauda, cinkots	m	9	
79	Līkums Ø100 90°, tērauda cinkots	gb	3	
80	Līkums Ø125 90°, tērauda cinkots	gb	1	
81	Treigabals 125/100, tērauda, cinkots	qb	2	
82	Treigabals 125/125, tērauda, cinkots	qb	1	
83	Pāreja 125/100, tērauda, cinkota	qb	2	
84	Izmešanas izvads n 125, sāniskais	gb	1	
85	Klusinātājs SLU125-600	qb	1	
86	Pretsvišanas izolācijas akmens vate pārklājs b=50mm, siltumvadītspēja $\lambda \leq 0,038 \text{ W/mK}$ , ekspl.temp.līdz +120oC	m2	1	
87	Aizsargreste Ø125	qb	1	
88	Apmetuma iava	kg	15	
89	Stiprināšanas, blīvēšanas un palīgmateriāli	kpl.	1	
	<b>Gaisa nosūces sistēma N - 2</b>			
90	Kanāla ventilators K100M L=50m3/st, 10Pa, n=2415min <sup>-1</sup> , 1~230V, 0,032kW, 0,19A	gb	1	
91	Ātruma regulators RE1.5	qb	1	
92	Kustības sensors IR 24-P	qb	1	
93	Kontakts K6-22Z	qb	1	
94	Aizsardzība AWE-SK 4A/230V	qb	1	
95	Transformators PSS20 24V/230V	qb	1	
96	Gaisa nosūces difuzors Ø100, tērauda uzstādīšana	gb	1	
97	Droselvārsts SPI-100	qb	1	
98	Klusinātāja Ø100, l=600mm uzstādīšana	qb	1	
99	Gaisa vads Ø100, tērauda, cinkots	m	8	
100	Līkums Ø100 90°, tērauda cinkots	gb	6	
101	Pretsvišanas izolācijas akmens vate pārklājs b=50mm, siltumvadītspēja $\lambda \leq 0,038 \text{ W/mK}$ , ekspl.temp.līdz +120oC	m2	1	
102	Apmetuma iava	kg	5	
103	Stiprināšanas, blīvēšanas un palīgmateriāli	kpl.	1	
	<b>Dažādi darbi</b>			
104	Pārplūdes reste durvīm TVC 200x100	kpl.	12	
105	Montāžas palīgmateriāli	kpl.	1	
106	Elektroinstalācijas materiāli	kpl.	1	
	<b>Sistēmas P1 kalorīfera pieslegums pie centralizētas siltumapgādes</b>			
107	Tērauda metināmās caurules Ø33,7x2,6	m	40	
108	Veidgabali	kpl.	1	
109	Caurulvadu siltumizolācija siltumvadītspēja $\lambda \leq 0,038 \text{ W/mK}$ , ekspl.temp.līdz +120oC, DN 35x40mm	m	40	
110	Veidgabalu siltumizolācija	kpl.	1	
111	Izplešanās trauka, diskveida, piekaramais, V=25l, 3bar uzstādīšana	gb.	1	
112	Cirkulācijas sūkņa G=0.54m3/h, H=0,81m, N=45W, 230V, DN40 uzstādīšana	gb	1	
113	Siltummainis XB 20-1-16, 12,6kW	gb	1	
114	Termometrs 0-130°C	gb	1	
115	Manometrs	gb	2	
116	Lodveida ventīlis DN25	gb	4	
117	Lodveida ventīlis DN15	gb	4	
118	Ūdens filtrs DN25	gb	1	

119	Atgaisošanas ventīlis	gb	2	
120	Izlaides ventīlis, DN15	gb	3	
121	Drošības vārsts DVS 15-2.5H	kpl.	1	
122	Kabelis NYM-J 3x1,5	m	10	
123	Etilenglikols 30%	l	10	
124	Iegremdējamais sūknis sistēmas uzpildīšanai Qmin. 1m3/h, Hmin.1,5 bar. 230V	gb	1	
125	PVC tvertne ar vāku V=20l	gb	1	
126	Lodveida ventīlis DN15	gb	2	
127	Montāžas palīgmateriāli un veidgabali	kpl.	1	