

Nr.	Galvenie būvzīstādājumi	Apzīmējums	Skais,m
1.	Caurule izolēta Ø114,3/225	ST-1	47/2,8
2.	Caurule izolēta , ar protektoriem Ø114,3/225	ST-1	88,4
3.	Caurule izolēta , Zn skārda apvalkā Ø114,3/225	ST-1	24,0

Tehniski ekonomiskie rādītāji	Mērvienība	Skaitis	Lietošanas veids
Projektējamā siltumtrase	m	2412,6	22220404 Bezkanāla pazemes siltumtīklu cauruļvadī ar iekšējo diametru līdz 500mm (ieskaitot) un siltumizolācijai

Labiekārtošanas darbu tabula			
Nosaukums	Laikums , m²	Apzīmējums	Piezīmes
Aģaunojamais asfaltbetona segums	12		
Aģaunojamais grants segums	165		
Aģaunojamais zālais	4487		

- Pieņemtie apzīmējumi:**
- ST1 — Projektējamā siltumtrase
 - Piesaste horizontālajā projekcijā (m)
 - P1 Trases pagrieztiena raksturlielums (grādi)
 - Projektējamā aizsargcaurule
 - Elektrības gaisa vadu aizsargjosla
 - urbums vieta un tā Nr.
 - Urb-11 vietas abs. atz. (m)
 - 130.85
 - Aģaunojamais asfaltbetona segums
 - Aģaunojamais zāļais
 - Aģaunojamais grants segums
 - Demonējāmie objekti
 - Piezīmes.
 - Topogrāfiskos apzīmējumus skatīt rasējumā SAT-1

